

# 上海精宏实验设备有限公司

SHANGHAI JINGHONG LABORATORY INSTRUMENT CO.,LTD.



WWW.JINGHONGSH.COM

## ◆ 电热恒温鼓风干燥箱-台式

### ◆ 用途概述

- 供工矿企业、化验室、科研单位等做作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌用。

### ◆ 产品特点

- 箱体采用优质钢板，工作室采用304不锈钢板，造型美观，新颖。
- 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示、定时、功率抑制和PID自整定功能，控温精确、可靠。
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，工作室内温度均匀。
- 采用新型的橡胶密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。
- 超温报警系统，超过限定温度，仪表可进行声光报警并切断加热管电源，保证实验安全运行不发生意外。
- 可另选配独立限温报警系统，当发生超温报警时，切断加热管电源，增加双重安全保护。（选配）
- 可配嵌入式打印机，可将不同时间的温度打印记录下来，方便查询全过程温度控制情况；或RS485通讯接口，方便连接打印机或计算机。（选配）
- 可程式液晶触摸控制器，可设置多段程序控制，多种参数一屏显示，操作便捷，程序编辑方便。（选配）
- 可加装短信监控报警系统。当使用人员若不在现场，设备发生故障时，系统及采集故障信号，通过短信第一时间送到指定接收人员的手机上，确保及时排除故障，恢复试验，避免造成意外损失。（选配）

### ◆ 可选配件

- 1.可程式液晶触摸屏控制器
- 2.多段可编程温度控制器
- 3.嵌入式打印机
- 4.RS485通讯接口（含通讯软件）
- 5.短信监控报警系统（不含手机）
- 6.独立限温报警系统

注：RS485接口、打印机二选一

### 可程式液晶触摸屏控制器（选配）



可设置定值 /30段程序二种运行模式，每段定时可达9999分钟，且具有升温速率、即时显示设备运行状态、曲线图等多种参数，操作界面美观便捷，并改善了常规仪表操作设置的繁琐情况。

### 独立限温报警系统（选配）



### 嵌入式打印机（选配）



## 技术参数

型号	DHG-9023A	DHG-9053A	DHG-9123A	DHG-9203A
电源电压	AC 220V 50HZ			
温控范围	RT+10 ~ 200 °C			
温度分辨率	0.1 °C			
温度波动度	±1 °C			
工作环境温度	5 ~ 40 °C			
消耗功率	530W	800W	1300W	1700W
工作室尺寸 (mm)	300×280×275	420×355×350	550×355×550	600×550×645
外形尺寸 (mm)	596×485×445	716×565×520	842×575×740	892×730×835
载物托架 (标配)	2 块			
定时范围	0~9999 min			