

层析仪套装系列 CHROMATOGRAPH SET

层析仪套装系列 CHROMATOGRAPH SET

自动液相色谱分离层析仪



MB99-3
标准型
(六件套)

HD-21-2紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单);
DHL-A电脑数显恒流量; DBS-100电脑自动部份收集器(液晶显示);
HD-A色谱工作站; 仪器车;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm;
量程: 六档细分; 一键调T, 同时显示A值; 流量: 0.01-22ml/min;
定时收集范围: 1秒-200小时;
定滴收集范围: 1-9999滴; 定峰收集范围: 0-100mv;
试管收集容量: 12ml \times 100;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。



NEW

MB99-4
豪华型
(七件套)
(耐有机)

HD-5L电脑紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单, 内置色谱工作站);
DHL-BN电脑数显恒流量 (液晶显示, 中文菜单, 耐有机);
CBS-B程控多功能全自动部份收集器 (液晶显示);
TH-500A梯度混合器 (液晶显示, 耐有机); 仪器车; 层析柱架;
层析柱: $\phi 1.2 \times 40$ 一支 (耐有机)。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm; 流动样品池容积: 80ul;
量程: 0-100%T; A/T%启动自动检测校准: T=100%, A=0.0000;
吸光度范围: 5-0.05 (八档量程细分检测); 层析分析时间: 不限制;
流量: 0.01-22ml/min; 定量范围: 0-9999ml或0-99.99L;
定时范围: 1秒-10小时; 休眠范围: 0秒-10小时; 给出梯度: 1000ml;
定时收集范围: 1秒-999小时59分59秒;
定滴收集范围: 1-9999滴; 定峰收集范围: 0-100mv;
试管收集容量: 12ml \times 100; 移动方式: X-Y, 可编程控制;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。

自动核酸蛋白分离层析仪 (组合式)



MC99-2 标准型
(组合式)
(中文显示)

组合配置: 核酸蛋白检测仪, 恒流泵;
自动部份收集器; 梯度混合器, HD-A色谱工作站;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 254, 280nm; 光程: 3mm;
量程: 0-100%T, 0-2A; 流量: 0.01-148ml/min; 配置YZ15泵头;
适用12#、14#、17#、19#软管; 定时收集范围: 1秒-199小时59分59秒;
试管收集容量: 12ml \times 100; 给出梯度: 1000ml;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。

自动液相色谱分离层析仪 (组合式)



MC99-3 豪华型
(组合式)
(中文显示)

组合配置: 紫外检测仪, 数显恒流泵, 电脑全自动部份收集器 (液晶显示);
梯度混合器, HD-A色谱工作站;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm; 进口紫外光源;
量程: 0-100%T, 0-2A; 流量: 0.01-148ml/min; 配置YZ15泵头;
适用12#、14#、17#、19#软管; 定时收集范围: 1秒-199小时59分59秒;
定滴收集范围: 1-9999滴; 定峰收集范围: 0-100mv;
试管收集容量: 12ml \times 100; 给出梯度: 1000ml;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。



MD99-1
普通型 (六件套)

HD-3紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单), HL-2数显恒流泵;
BSZ-100自动部份收集器, HD-A色谱工作站; 层析柱架;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm; 进口紫外光源;
量程: 六档细分; 一键调T, 同时显示A值;
流量: 0.01-10ml/min;
定时收集范围: 1秒-24小时 (数显);
试管收集容量: 12ml \times 100;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。



MD99-2
标准型 (六件套)

HD-3紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单), HL-2S数显恒流泵;
SBS-100数控计滴自动部份收集器 (液晶显示);
HD-A色谱工作站; 层析柱架;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm; 进口紫外光源;
量程: 六档细分; 一键调T, 同时显示A值;
流量: 0.01-10ml/min; 定时收集范围: 1秒-200小时;
定滴收集范围: 1-9999滴; 试管收集容量: 12ml \times 100;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。



MD99-2A
标准型 (七件套)

HD-3紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单);
BT-100恒流泵, BS-100A自动部份收集器 (液晶显示);
TH-500梯度混合器, HD-A色谱工作站; 层析柱架;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm; 进口紫外光源;
量程: 六档细分; 一键调T, 同时显示A值;
流量: 0.01-148ml/min; 适用YZ15泵头,
可配软管12#、14#、17#、19#;
给出梯度: 1000ml; 定时收集范围: 1秒-199小时59分59秒;
试管收集容量: 12ml \times 100;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。



MD99-3
标准型 (六件套)

HD-3紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单);
DHL-A电脑数显恒流泵; DBS-100电脑全自动部份收集器 (液晶显示);
仪器车, HD-A色谱工作站;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支
波长: 220, 254, 280, 340nm;
光程: 4mm; 进口紫外光源;
量程: 六档细分; 一键调T, 同时显示A值;
流量: 0.01-22ml/min;
定时收集范围: 1秒-200小时;
定滴收集范围: 1-9999滴;
定峰收集范围: 0-100mv;
试管收集容量: 12ml \times 100;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。