

HD-2500 多管漩涡混合仪

HD-2500 多管漩涡混合仪，一次最多混匀处理 50 个样品。可选配多种配件，满足不同规格试管漩涡混合的需要。



产品特点：

- ◆ 一次最多可处理 50 个样品；
- ◆ LCD 显示速度、时间、微处理器控制速度和时间；
- ◆ 配标配 12mm 泡沫试管架、托盘垫；
- ◆ 微处理器控制：操作面板简洁，微处理器精确控制混合的时间和速度；
- ◆ LCD 显示混合的速度和时间；
- ◆ 最高转速可达 2500 转，混匀效果非常好。



定时 / 连续 / 脉冲 / 点动多种运行模式



多种适配器可兼容
不同尺寸试管



设定运行时间

产品技术参数：

性能指标	产品型号	HD-2500
转速范围		500 ~ 2500rpm
调速精度		±1rpm
振幅		3.6mm
定时范围		0s ~ 99h59m
间歇间隔定时范围		1 ~ 99S
间歇运行定时范围		1~ 999S
最大载重		4.5kg
顶部盖板尺寸 (W×D)		310×180mm
输入电源		AC 100 ~ 230V, 50/60Hz
功率		75W
熔断器		250V, 1A, Φ5×20
外形尺寸 (W×D×H)		426x246x474mm
净重		14.7kg

可选配件（泡沫试管架）：

型号	承载模块类型	描述	孔数	尺寸规格 mm
S1		Φ10mm 泡沫试管架 (Φ12mm 泡沫试管架)	50	245×132×45 mm
S2		Φ13mm 泡沫试管架	50	245×132×45 mm
S3		Φ16mm 泡沫试管架 (可放 15ml 离心管)	50	245×132×45 mm
S4		Φ25mm 泡沫试管架	15	245×132×45 mm
S5		Φ29mm 泡沫试管架 (可放 50ml 离心管)	15	245×132×45 mm
S6		可替换托盘垫 (上)	/	305×178.5×25 mm
S7		可替换托盘垫 (下)	/	305×178.5×50 mm

仪器配置：

HD-2500 多管漩涡混合仪；AC100~240V, 1.5A1 台，海绵试管架 1 个，托盘垫 1 对。

