

卧式电热鼓风干燥箱

用途概述:

适用于工矿企业、大专院校、科研院所、医药卫生等单位实验室对物品进行干燥、烘培、热处理等。

产品特点:

- 1、外壳采用优质冷板加工成型，表面经喷涂工艺处理。
- 2、工作室可选择镀锌板或不锈钢板加工制造。
- 3、智能数显PID控温仪表，具有定时、超温报警指示、温度偏差修正、控温自整定等功能。
- 4、双层钢化玻璃观察窗，便于观察箱内物品变化。
- 5、采用新型合成硅密封胶条，外形美观、能长期高温运行，使用寿命更长。
- 6、热风循环系统采用低噪音风机双风道循环，确保风机使用寿命更长，箱内温度更均匀。
- 7、设备配有独立风机开关，可根据需要开启或关闭。



技术参数:

产品型号		DHG-9040A	DHG-9070A	DHG-9140A	DHG-9210A
		DHG-9040B	DHG-9070B	DHG-9140B	DHG-9210B
性能	电源	220V 50HZ			
	功率	1000W	1500W	2000W	3000W
	控温范围	50-300℃			
	温度分辨率	0.1℃			
	温度波动度	±1℃			
结构	内胆	镀锌板/不锈钢			
	外壳	冷轧钢板表面采用耐药性涂装			
	加热元件	不锈钢加热管			
	排气孔	顶部			
控制器	控制方式	PID			
	温度显示方式	数码显示			
	温度设定方式	按键设定			
	定时时间	0-9999分钟			
	运行功能	定值运行、定时运行、自动停止			
	附加功能	温度偏差修正、温度自整定			
	传感器	PT100			
安全装置	超温报警				
规格	内容积	42L	70L	136L	210L
	内胆尺寸 深×宽×高mm	350×350×350	350×450×450	450×550×550	500×600×700
	外型尺寸 深×宽×高mm	470×660×530	470×760×630	570×860×730	620×910×880
	隔板	2块			
	隔板承重	15KG			
		A: 代表镀锌板内胆		B: 代表不锈钢内胆	
价格 RMB (元)		1860	2360	2760	3260
		2260	3060	4060	4960