DR6000 系列多参数水质分析仪

普及型、台式快速测定、性价比高

用途概述

本产品是专门为中小型企业量身定制的一款普及型仪器。具有功能完善，操作简单，测量精度高等优点。用于测定地表水、中水、城市污水及工业废水中的化学需氧量（COD）、氨氮、总磷等多种参数。

产品特点

- ► 采用进口优质集成芯片，确保仪器能长时间稳定工作；内存工作标准曲线，用户可自行修改，具有掉电保存功能；
- ► 可靠的定位结构及独立双光路系统，可有效避免杂散光引起的干扰，能准确测定样品中的离子浓度值；
- ► 配有单键选择参数功能，可自动完成对光源、检测器、工作曲线的选择。具有自动化程度高，操作简单；
- ► 冷光源窄带干涉单色光处理系统、配有定制 10 万小时高强度长寿命冷光源，无更换之忧虑；
- ► 成套配有消化炉，消解温度和定时时间可随意设置，微电脑加热控温系统，超温保护功能，可有效节省能耗；
- ► 自主研发快速消解试剂，确保长期稳定低价供货，有效降低用户工作量及样品的检测成本，符合国家标准。

技术指标

COD 测定抗氯干扰：[CL-]<1000mg/L；大于 1000mg/L 时可稀释测定；也可以选用抗高氯试剂测定；

产品型号	测定参数	测定范围	测定精度	测定时间
DR6000	COD、总磷、氨氮、浊度	COD：3～10000 mg/L 分段；总磷：0～20mg/L 分段；氨氮：0～50mg/L 分段；浊度：3～500NTU	≤±5%～±10%	1～50 分钟
DR6000A	COD、氨氮、	COD：3～6000 mg/L 分段；氨氮：0～50mg/L 分段；	≤±5%～±10%	1～50 分钟
DR6000B	COD、总磷、氨氮、	COD：3～6000 mg/L 分段；总磷：0～10mg/L；氨氮：0～50mg/L；	≤±5%～±10%	1～50 分钟
DR6100	COD	5～6000 mg/L 分段	≤±5%～±10%	15～20 分钟
DR6100A	COD	15～1000 mg/L	≤±5%～±10%	15～20 分钟
DR6100B	COD	15～1500 mg/L 分段（可选 3～6000 mg/L）	≤±5%～±10%	15～20 分钟
DR6200	总磷	0～20mg/L 分段	≤±5%	35～50 分钟
DR6200A	总磷	0～10mg/L	≤±5%	35～50 分钟
DR6300	氨氮	0.02～50mg/L 分段	≤±10%	10～15 分钟
DR6300A	氨氮	0～20mg/L	≤±10%	10～15 分钟