

精密培养箱系列 (新) ● 专利号: ZL201630486062.8 / ZL201320059701.3 / 201510842467.1

	型号	价格 (元/台)	功率 (kw)	工作室尺寸(mm) (宽×深×高)	电压 (v)	主要参数及备注
标准型	DH43D (DH3600 B II型)	3000	0.25	350×350×350	220	产品特点: 1、采用加热板加热方式,配置微循环的空气流动结构(专利保护),温度分布更加均匀。 2、镜面不锈钢内胆,方便清理维护。 3、专利设计的玻璃内门结构,方便开关,手感舒适。 4、外门碳钢板喷涂,内门强化玻璃,便于随时查看实验状态。 5、便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。 6、专用功能键实现温度设定。 7、辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。 8、抽拉式隔板,方便取放样品。 9、高配具有照明、紫外杀菌、过升防止、充气口等配备,满足客户各种不同需求。 "D"型为原DH不锈钢培养箱升级版,搜质不提价
	DH49D (DH4000 B II型)	3400	0.25	400×350×350		
	DH124D (DH5000 B II型)	4500	0.5	500×450×550		
	DH209D (DH6000 B II型)	5500	0.6	600×580×600		
高配型	DH43L	4480	0.25	350×350×350		
	DH49L	4880	0.25	400×350×350		
	DH124L	5800	0.5	500×450×550		
	DH209L	8800	0.6	600×580×600		



电热恒温培养箱系列 WPL型 ● 专利号: ZL201230910211.7 / ZL201320059701.3 / 201630486063.3

	型号	价格 (元/台)	功率 (kw)	工作室尺寸(mm) (宽×深×高)	电压 (v)	主要参数及备注
功能型	WPL-30BE	3450	0.15	310×310×310	220	产品特点: 1、立式双风道垂直热风循环设计,独特的底鼓风与底加热合理配合,微循环风机促使工作室温度更加均匀。 2、工作室采用优质镜面不锈钢加工成形,四角半圆弧形过渡,隔板支架可以自由拆卸,便于工作室清洁。 3、采用新型结构的箱门隔热效果好,中间装有双层钢化玻璃大视角观察窗,配以锁扣式松紧调节门锁,硅胶密封条,确保工作室温度稳定。 4、大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,独特导航操作键,使用方便,更具人性化工作。具有定时、超温报警功能,来电恢复功能。 8、独立限温报警系统,当主控制器失灵时及时报警切断输出,保证实验安全运行不发生意外。 技术参数: 控温范围: Rt+5-80℃ 温度分辨率: 0.1℃ 波动度: ±0.5℃ 均匀性: ±0.1℃
	WPL-45BE	3860	0.25	350×350×350		
	WPL-65BE	4200	0.5	400×360×450		
	WPL-125BE	5200	0.6	500×450×550		
	WPL-230BE	6980	0.7	600×500×750		

