WRS—2C（熔点仪）

【产品特点】

采用光电自动检测、点阵图形液晶显示、触摸屏按键等技术。

具有熔化曲线，初熔、终熔显示等功能。

控温系统采用精密铂电阻作温度检测元件，应用数字式 PID 调节及 PWM 控温技术，提高了熔点测定精度及可靠性。

仪器具有自动保存工作参数及存储测定结果的功能，也可以通过通讯接口与 PC 机建立连接。

仪器采用药典规定的毛细管作为样品管。

【技术参数】

产品型号	WRS-2C
测量范围	室温-360℃
测量方法	自动
最小示值	0.1℃
升温速率	0.1℃/min- 20℃/min 之间任意连续可选
示值误差	≤200℃ ±0.4℃ ＞200℃ ±0.7℃
示值重复性	升温速率 1℃/min，0.3℃
线性升温速率误差	±10%
升温时间	50℃-360℃≤8min 360℃-50℃≤8min
预存测量模式	8 种
处理能力	3 根
毛细管尺寸	外径φ1.4mm 内径φ1.0mm 长度 90mm
样品高度	3-5mm
数据储存	1000 组
打印机型号	RD-TH32-SC（标配）
显示方式	5.7 寸液晶显示屏
校准方式	多点校准
通信接口	RS232/USB
电源	220V±22V，50 Hz
仪器尺寸	360mm×290mm×170mm
仪器净重	9kg