

BOXUN 博迅仪器



博大精深 迅而不紊

电热恒温水槽/水浴锅系列

ELECTRIC HEATING WATER BATH/
WATER BATH BOILER



DK-8D
三孔三温水槽



SSW系列
电热恒温水槽



HH.S系列
电热恒温水浴锅

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp.

电热恒温水槽/电热恒温水浴锅

► **适用范围:** 本系列产品可供医学院校检查化验病理血清和工矿企业, 科研单位作精密恒温 and 辅助加热。

► **SSW系列电热恒温水槽**
HH.S系列电热恒温水浴锅

* 本系列产品外壳采用优质钢板制成, 表面喷塑, 内胆采用不锈钢板, 温控系统选用高精度传感器和集成元件, 电路经过精心设计, 使控温精确可靠。



型号	SSW-420-2S	SSW-600-2S
电源电压	220V/50Hz	
功率	500W	700W
控温范围	RT+5°C-100°C	
温度波动	±0.2°C	
跟踪报警	+2°C±0.5°C	
工作室尺寸 (mm)	415×175×145	600×290×190



型号	外形尺寸 (mm)	操作室尺寸 (mm)	功率 (kW)	温控范围及温度误差
HH.S11-1	200×200×210	160×160×130	0.3	RT+5-100°C ±1°C
HH.S11-2	345×200×210	305×160×130	0.5	
HH.S11-4	635×205×225	600×170×120	1	
HH.S11-6	935×205×225	900×170×120	1.5	
HH.S11-8	1230×205×225	1200×170×120	2	
HH.S21-4	345×345×210	305×305×130	0.8	
HH.S21-6	510×345×210	470×305×130	1.2	
HH.S21-8	635×320×225	600×290×120	1.5	

三孔三温水槽

► **适用范围:** 供医学院校, 工矿企业和科研单位等作精密恒温、辅助加热、基因扩增等。



► **DK-8D三孔三温水槽**

- * 采用不锈钢内胆, 顶盖, 造型新颖、美观;
- * 三孔独立控制温度;
- * 控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片, 高灵敏、高精度铂电阻传感器, 具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能; 定时时间长达99小时;
- * 控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆; 温度显示校正, 自诊断动态控制技术。

型号	控温范围	温度精度	温度波动度	温度均匀度	定时时间	内部尺寸 mm	外部尺寸 mm	功率 W	电源电压
DK-8D	RT+5~99°C	±0.1°C	±0.3°C	±0.5°C at 37°C	定时开、关 (1分钟-99小时)	(Φ165×120) × 3	645×380×300	300×3	AC220V 50Hz