

BOXUN 博迅仪器



博大精深 迅而不紊

超级水浴/超级油槽 手提式压力蒸汽灭菌器

SUPER CONSTANT TEMPERATURE WATER BATH/OIL BATH
PORTABLE AUTOCLAVE



CY系列
超级恒温油槽



CS系列
超级恒温水浴



YXQ-LS-18SI
手提式压力蒸汽灭菌器

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp.

手提式压力蒸汽灭菌器

► **适用范围:** 灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备, 适用于制药, 科研, 农业等单位, 对敷料, 玻璃器皿, 溶液培养基等进行消毒灭菌, 是理想的设备。



YXQ-LS-18SI (自控型)

电加热方式
 锅体, 内胆均采用SUS304材料制成, 耐酸, 耐碱, 耐腐蚀
 超压自泄
 双刻度二类计数压力表
 自涨式密封圈
 低水位电热管
 压控温度可调装置 (110℃-127℃)
 灭菌时间可调装置 (0-60min)

型号	容积	功率	电源	最高工作/设计温度	最高工作/设计压力	定时范围 (分钟)	灭菌室尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)
YXQ-LS-18SI	18L	2kW	220V±10% 50Hz±2%	126℃/ 128℃	0.142MPa/ 0.165MPa	0-60	Φ280×290	D=390,H=530

超级水浴/超级油槽

► **适用范围:** 超级恒温水浴、油槽是采用进口不锈钢板及先进的工艺生产制造, 各项技术指标均达到国家标准, 是恒温水浴的更新换代产品。它具有控温精度高, 抗腐蚀性强, 结构紧凑, 造型美观, 节省能源, 使用寿命长等优点, 适用于生物, 物理、植物、化工、环保等实验科学领域或辅助加热的精密产品。



► 超级水浴/超级油槽

- * 具有先进的内循环/外循环泵系统, 内循环保证温度均匀恒定, 外循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验容器;
- * 0.1精度的为LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值, 0.01精度的为LCD液晶显示, 触摸按键操作方便;
- * 测量值偏差补正功能;
- * 保温层采用高效保温材料, 更方便客户长时间使用;
- * 台式结构, 外形美观大方;
- * 在有限的空间里大大增加了该产品的使用功能, 循环泵的流量≥8升/分、外循环进出口外径10mm、内径8mm。

型号	CS501	CS601	CY20	CY20A	CY30	CY30A	CY50	CY50A
产品类型	超级水浴			超级油槽				
温度范围	室温~100℃			室温~300℃				
循环方式	内循环 (外循环)							
精度	±0.1℃	±0.01℃	±0.1℃	±0.01℃	±0.1℃	±0.01℃	±0.1℃	±0.01℃
波动度	±0.1℃	±0.02℃	±0.1℃	±0.05℃	±0.1℃	±0.05℃	±0.1℃	±0.05℃
均匀度	±0.1℃	±0.02℃	±0.1℃	±0.03℃	±0.1℃	±0.03℃	±0.1℃	±0.03℃
加热功率	1000W		1500W		1800W			
水泵流速	≥8L/min							
开口尺寸 (mm)	200×180						250×180	
工作尺寸 (mm)	400×280×180				400×300×250		400×350×350	
外形尺寸 (mm)	460×400×350				460×420×420		460×420×520	
电源	220V 50Hz							