

PH100

台式pH/ORP计

产品特点

- 高清分辨率液晶屏，美观、清晰、易操作
- 温度单位可选：°C/°F
- 智能化操作系统，参数设定等功能
- 测量值稳定提醒、校准完成提醒
- 校准点：1~3点自动校准
- CH、USA、NIST 校准溶液可选
- 自动识别校准溶液，自动校准
- 温度补偿：支持自动/手动
- 支持纯水补偿和加氨补偿模式
- 具有断电保护和恢复出厂设置功能
- 数据存储：450组（编号、数值、单位、温度、时间）
- 数据输出：U 盘 / 打印机（打印机可选配）
- 防尘防水等级：IP54
- 配套电极架、标准溶液



技术参数

PH	测量范围	(-2.00~20.00) pH
	分辨率	0.1/0.01 pH
	精确度	±0.01pH
	校准点	1~3点自动校准
	温度自动补偿	-9.9~130℃/14.1~266°F
ORP (电极选配)	测量范围	-1999.9mV ~ +1999.9mV
	分辨率	1mV
	精确度	±0.1% F.S ±1个字
温度	测量范围	-9.9~130℃/14.1~266°F
	精确度/分辨率	±0.2℃±1个字; 0.1℃
其它	数据输出	U 盘 /打印机 (打印机可选配)
	数据存储 (存储内容)	450组 (编号、数值、单位、温度、时间)
	电源	DC12V

仪器配套

- 1.仪器
- 2.塑壳三复合 pH电极 201T
- 3.pH 缓冲溶液: 4.00/6.86/9.18 50mL, 各1瓶
- 4.万向电极架
- 5.电源适配器
- 6.说明书